

CLS-9292 - Linear Stage with EDU

Linearpositionierer der CLS-Serie wurden konsequent für Anwendungen in Wissenschaft und Industrie konzipiert, bei denen hohe Betriebszeiten erforderlich sind. Sie sind mit austauschbaren Antriebseinheiten ausgestattet, die einen einfachen Zugang zum Herzstück des Positionierers, dem Piezo-Antrieb, gewährleisten. Das macht die Wartung zu einer sehr einfachen und schnellen Aufgabe. Die Antriebseinheit kann ausgetauscht werden, ohne dass das komplette Gerät aus dem umgebenden Positionieraufbau entfernt werden muss. Zudem ist das Lochbild der Antriebseinheit perfekt auf die Montage der SmarAct Rotationstische und Goniometer abgestimmt. Der kleinere der CLS-92 Linearpositionierer bietet eine Stellfläche von 92 x 92 mm und einen Verfahrbereich von 63 mm. Darüber hinaus ist er in der Lage, Nutzlasten von bis zu 20 N zu bewältigen.

	Mechanical
Travel [mm]	63
Blocking Force [N]	≥ 3.5
Max. Normal Force [N]	20
Dimensions [mm]	92 x 92 x 17
Weight [g]	357
	Open-loop
Velocity [mm/s]	> 20
Open-Loop Resolution MCS2 [nm]	< 1
Open-Loop Resolution (H)CU [nm]	< 50
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [nm]	1 (S), 4 (L)
Sensor Resolution (H)CU [nm]	100 (L)
Uni-Directional Repeatability MCS2 [nm]	± 40 (S,L)
Uni-Directional Repeatability (H)CU [nm]	± 200 (L)
	Options
Material Options	Aluminum base as standard; Titanium base (-TI)
Performance Options	Higher blocking force (-D): +1.5 N

Copyright © 2026 SmarAct GmbH • All Rights Reserved.
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | Germany T: +49 441 – 800 879 0 | Email: info-de@smaract.com

Vacuum Options	HV (1E-6 mbar); UHV (1E-11 mbar)
Non-Magnetic Option	Yes

Copyright © 2026 SmarAct GmbH • All Rights Reserved.
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | Germany T: +49 441 – 800 879 0 | Email: info-de@smaract.com