

XYZR-XYZ SLC17:30 R SRP20:13

Das Positioniersystem basiert auf drei Linearpositionierern SLC-1730 mit 21 mm Verfahrweg und einem Positionierer SR-2013 mit kontinuierlicher Drehung und ist in der Lage, Nutzlasten von bis zu 1,3 N zu handhaben.

	Mechanical
Degrees of Freedom	4
Stages used	3 x SLC-1730; 1 x SR-2013
Travel [mm]	21 (X); 21 (Y); 21 (Z)
Travel [°]	unlimited
Payload [N]	1.3
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [nm]	1 (S)
	Breadboard Mount
Dimensions [mm]	68 x 65 x 57
Center of vert. Stage above Ground [mm]	41.5 (31 ... 52)
	Direct Mount
Dimensions [mm]	50 x 30 x 52
Center of vert. Stage above Ground [mm]	36.5 (26 ... 47)

Generated Spec Sheet: 24.11.2026 -
Copyright © 2026 SmarAct GmbH • All Rights Reserved.
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | Germany T: +49 441 – 800 879 0 | Email: info-de@smaract.com