



CLS-3252 - 带EDU的线性位移台

CLS

系列直线运动平台是专为科学和工业领域的高可用性应用而设计的。它们配备了可更换的 SmarActs 驱动单元，确保可以方便地接触到平台的核心部件-- 压电驱动装置。这使得维修工作变得非常简单。更换驱动单元时，无需将整个设备从周围的定位装置上拆下。此外，它们的安装孔型与我们的旋转平台和角度计的安装完全匹配。 CLS-32 系列中型平台的行程范围为 31 毫米，而占地面积仅为 32 x 52 毫米。它能够处理高达 30 N 的有效载荷。

	Mechanical
Travel [mm]	31
Blocking Force [N]	≥ 3.5
Max. Normal Force [N]	30
Max. Lift Force [N]	> 1.5
Dimensions [mm]	32 x 52 x 11
Weight [g]	54
	Open-loop
Velocity [mm/s]	> 20
Open-Loop Resolution [nm]	< 1
Open-Loop Resolution (H)CU [nm]	< 50
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [nm]	1 (S), 4 (L)
Sensor Resolution (H)CU [nm]	50 (L)
Uni-Directional Repeatability MCS2 [nm]	± 40 (S,L)
Uni-Directional Repeatability (H)CU [nm]	± 200 (L)
	Options
Material Options	Aluminum base as standard; Titanium base (-TI)
Performance Options	Higher blocking force (-D): $+1.5$ N
Vacuum Options	HV ($1E-6$ mbar); UHV / UHVT ($1E-11$ mbar)
Non-Magnetic Option	Yes