

SID-50 - 虹膜光圈

电动光圈膜片可用于光电子、激光和医疗技术等领域，为完全远程控制光学装置提供了可能。特别是在密闭空间，如密室、机柜、机箱或需要自动化时，这种装置就显得尤为有用。这些精密的光学机械装置可以完美地计量光量，精确控制投影和照明表面的大小。由于采用了优质材料，即使在极端条件下，光圈隔膜也能在数千次开合循环中保持可靠的功能。光圈光阑可以选择配备定位传感器，从而实现光圈直径的闭环控制。 最大开口为 50 毫米的电动光圈隔膜。

	Mechanical
Aperture [mm]	5 ... 50
Dimensions [mm]	140 x 18 x 130
Weight [g]	530
	Closed-Loop
Opening Resolution [µm]	< 1
Opening Velocity [mm/s]	6
Uni-Directional Repeatability [µm]	20 (unidirectional)
	Options
Material Options	Aluminum as standard: Titanium base (-TI) and others on request
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar)

版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com