

SR-1908 - 旋转台

SR-1908 是我们最紧凑的旋转台。凭借其紧凑的外形尺寸，该舞台是空间受限的安装环境的理想解决方案。 SR-1908 是我们最小的标准旋转台。其采用极为坚固的不锈钢轴承，配合 8 毫米的开口尺寸，可适用于广泛的应用场景。

	Mechanical
Travel [°]	∞
Blocking Torque [Ncm]	⩾ 0.5
Max. Normal Force [N]	5
Dimensions [mm]	25 x 20 x 8.5
Weight [g]	13
Aperture [mm]	8
	Open-loop
Angular Velocity [°/s]	> 45
Open-Loop Resolution (H)CU [µ°]	< 150
Open-Loop Resolution MCS2 [µ°]	< 3
	Closed-Loop
Sensor Types	--
Sensor Resolution [µ°]	--
	Options
Material Options	--
Performance Options	--
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar)
Non-Magnetic Option	--

生成规格说明书：02.11.2026 -
版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com