

SR-4011- 旋转台

SR-
4011旋转台采用方形底座设计，其自由光阑开口直径为9毫米。该产品还提供高真空兼容版本。
由于采用了高负载不锈钢轴承，SR-4011
具有极高的耐用性。与占地面积相比，其高度相对较低，因此该模块非常适合集成到平面定位系统中。

	Mechanical
Travel [°]	∞
Blocking Torque [Ncm]	⩾ 3
Max. Normal Force [N]	10
Dimensions [mm]	40 x 40 x 11
Weight [g]	60
Aperture [mm]	9
	Open-loop
Angular Velocity [°/s]	> 30
Open-Loop Resolution (H)CU [µ°]	< 100
Open-Loop Resolution MCS2 [µ°]	< 2
	Closed-Loop
Sensor Types	S, L
Sensor Resolution [µ°]	15
	Options
Material Options	Aluminum as standard; steel base (-ST); titanium base (-TI);
Performance Options	Higher blocking torque
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar)
Non-Magnetic Option	--

生成规格说明书：02.11.2026 -
版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com