

## SR-4513 - 旋转台

与占地面积相比，其高度相对较低。这使得该阶段易于集成到平面定位系统中。它配备了坚固的不锈钢轴承，并提供高真空版本。 SR-4513旋转台采用方形底座设计，并配备直径8毫米的自由光阑开口。

| | Mechanical |
|---|---|
| Travel [°] | ∞ |
| Blocking Torque [Ncm] | ⩾ 5 |
| Max. Normal Force [N] | 20 |
| Dimensions [mm] | 45 x 45 x 12.5 |
| Weight [g] | 89 |
| Aperture [mm] | 8 |
| | **Open-loop** |
| Angular Velocity [°/s] | > 30 |
| Open-Loop Resolution (H)CU [µ°] | < 100 |
| Open-Loop Resolution MCS2 [µ°] | < 2 |
| | **Closed-Loop** |
| Sensor Types | L, S |
| Sensor Resolution [µ°] | 15 |
| | **Options** |
| Material Options | Aluminum as standard; steel base (-ST); titanium base (-TI); |
| Performance Options | Higher blocking torque |
| Vacuum Options | HV (1E-6 mbar) |
| Non-Magnetic Option | -- |


版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
**SmarAct GmbH** | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com