

SR-5714C - 旋转台

SR-5714C 配备陶瓷轴承，与 SR-5714 型号相同，光圈开口为 25 毫米。该型号还提供非磁性版本。其可靠的坚固性确保了在恶劣环境中的稳定运行。
这款坚固的旋转台也可用于恶劣环境中的应用，包括超高真空环境。

	Mechanical
Travel [°]	∞
Blocking Torque [Ncm]	⩾ 7
Max. Normal Force [N]	25
Dimensions [mm]	57 x 57 x 13.75
Weight [g]	105
Aperture [mm]	25
	Open-loop
Angular Velocity [°/s]	15
Open-Loop Resolution [µ°]	< 1.5
	Closed-Loop
Sensor Types	S
Sensor Resolution [µ°]	15
	Options
Material Options	Aluminum as standard; steel base (-ST); titanium base (-TI);
Performance Options	Higher blocking torque
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar); UHV (1E-11 mbar)
Non-Magnetic Option	Yes (-NM)

版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com