

SR-7012 - 旋转台

由于其仅12毫米的低高度、60毫米的旋转平台直径以及整体坚固性，它也可用于更大、更重的定位系统。
凭借其宽敞的平台和30毫米的开口直径，SR-7012旋转台是目前市场上功能最为多样的旋转台之一。

	Mechanical
Travel [°]	∞
Blocking Torque [Ncm]	⩾ 10
Max. Normal Force [N]	25
Dimensions [mm]	70 x 70 x 12
Weight [g]	100
Aperture [mm]	30
	Open-loop
Angular Velocity [°/s]	15
Open-Loop Resolution (H)CU [µ°]	< 50
Open-Loop Resolution MCS2 [µ°]	< 1
	Closed-Loop
Sensor Types	L, S
Sensor Resolution [µ°]	15
	Options
Material Options	Aluminum as standard; steel base (-ST); titanium base (-TI);
Performance Options	Higher blocking torque
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar)
Non-Magnetic Option	--

生成规格说明书：13.09.2026 -
版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com