

SR-9219C - 旋转台

此外，还提供采用非磁性材料制成的版本。由于其外部尺寸和安装孔图案，该旋转台可直接安装在CLS-92和MLS-92系列的线性舞台上。

[nbsp]
SR-9219C 舞台配备有陶瓷轴承，可实现全超高压真空兼容性。

	Mechanical
Travel [°]	∞
Blocking Torque [Ncm]	⩾ 10
Max. Normal Force [N]	25
Dimensions [mm]	92 x 92 x 19
Weight [g]	250
Aperture [mm]	30
	Open-loop
Angular Velocity [°/s]	15
Open-Loop Resolution (H)CU [µ°]	< 50
Open-Loop Resolution MCS2 [µ°]	< 1
	Closed-Loop
Sensor Types	S
Sensor Resolution [µ°]	15
	Options
Material Options	Aluminum as standard; steel base (-ST); titanium base (-TI);
Performance Options	Higher blocking torque
Vacuum Options	HV (1E-6 mbar); UHV (1E-11 mbar)
Non-Magnetic Option	Yes (-NM)

生成规格说明书：02.11.2026 -
版权所有 © 2026 SmarAct GmbH • 保留所有权利。
SmarAct GmbH | Schuette-Lanz-Strasse 9 | 26135 Oldenburg | 德国 T: +49 441 – 800 879 0 | 电子邮箱：info-de@smaract.com